



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

## Specificațiile preselor digitale Xerox DocuColor® 7000AP/8000AP

### Rezoluție

- 2400 x 2400 dpi (1-bit)
- Screening-uri:
  - 150 Clustered Dot
  - 200 Clustered Dot
  - 200 Rotated Line Screen
  - 300 Clustered Dot
  - 600 Clustered Dot
  - Stochastic

### Tehnologie

- Dispozitiv de aliniere electronic
- Configurarea mediilor de imprimare
- Modul de curățare a cablurilor corotron
- Modul de imprimare nou cu tehnologie VCSEL
- Sistem avansat de alimentare a hârtiei
- Customer Service Platform®
- Sistem avansat de transport al hârtiei pentru o registrație precisă

### Viteze de imprimare/productivitate Modul All Weights

- 70/80 ppm (A4), 60 – 300 g/m<sup>2</sup>
- 4200/4800 pagini A4 color 4/0 pe oră
- 2100/2400 pagini SRA3 4/0 pe oră

### Dimensiuni [i formate hârtie

- Dimensiunea maximă a colii 320x488mm
- Dimensiunea minimă a colii 182x182mm
- Dimensiunea maximă imprimabilă 315x480mm

### Tipuri de media

- Hârtie normală [i cretată, hârtie auto-copiativă, DocuCard®, etichete, cărți de vizită, broșuri lucioase, autocolante, hârtii rezistente/sintetice, carduri, poliester [i soluții personalizate
- Suport pentru lucrări cu tipuri multiple de media
- 60 g/m<sup>2</sup> – 300g/m<sup>2</sup>

### Capacitate hârtie

- Timp de hârtie – 2000 coli fiecare 182x182mm – 320x488mm, 60 – 300g/m<sup>2</sup>
- Notă: capacitatea totală este bazată pe hârtie de 90g/m<sup>2</sup>
- Selecție automată a tipului
- Timp de ieșire oscilant:
  - 500 coli cu decalare automată a seturilor
- Duplex:
  - imprimare automată fa-verso din toate părțile până la 220g/m<sup>2</sup>

### Opțiuni

- Modul de alimentare secundară 4,000 coli
- Dispozitiv de ieșire de mare capacitate 3,750 coli
- Dispozitiv de ieșire cu capsare 2,250 coli
- Xerox® Productivity Plus
- Xerox® FreeFlow® Scanner 665E
- Xerox® DB 120-D
- GBC Fusion Punch II
- Standard Horizon ColorWorks 8000

### Servere de imprimare

- Server de imprimare Xerox® FreeFlow®
- Server de imprimare Xerox® EX, cu tehnologie EFI™
- Server de imprimare Xerox® CX, cu tehnologie Creo™

### Xerox FreeFlow® Scanner 665E

- Configurația de bază: 200–240 VCA, 50/60Hz, 30A (utilizator unic)
- Alimentare adițională necesară pentru server de imprimare, modulele de alimentare, finisare [i scanner:
  - 115 V CA15A pentru 60Hz sau 220V CA 10A pentru 50Hz (emisfera vestică)
  - 200 – 240V, 10A, 50Hz (Europa)

### Dimensiuni [i greutate

- Sistemul de imprimare de bază (fără server/alimentare/finisare):
  - 2,540 mm (W) x 1,105 mm (L) x 1,413 mm (H)
  - Greutate: 1,000kg

### Volum maxim lunar

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| DocuColor 8000AP     | DocuColor 7000AP     |
| • Volum mediu lunar: | • Volum mediu lunar: |
| – 100,000–400,000    | – 75,000–300,000     |
| • Volum lunar maxim: | • Volum lunar maxim: |
| – 1.5 milioane       | – 1.0 milion         |

### Colecția FreeFlow® (opțional)

- FreeFlow® Print Manager
- FreeFlow® Process Manager
- FreeFlow® Output Manager
- FreeFlow® Web Services
- FreeFlow® VI Suite
- FreeFlow® Makeready
- Xerox FreeFlow® Scanner 665E

# XEROX®

Tehnologie | Managementul documentelor | Servicii de consultanță

Echipamente digitale de producție  
Xerox DocuColor® 7000AP/8000AP

Prezentare



# Viteze surprinzătoare pentru orice fel de suport de imprimare

Fiabilitate excepțională pentru un nivel înalt de productivitate.



